

Arnés

WORKER

3 ANILLOS**Säkerhet**

Better Safety Solutions

DESCRIPCIÓN:

Arnés de cuerpo completo WORKER forma parte de un sistema personal de protección en caídas. Permite unir y sujetar el cuerpo a un punto de anclaje con el conector de anclaje, mediante el uso de una línea de vida o retráctil, en conjunto integrando el sistema de protección contra caídas.

El arnés WORKER, es un arnés tipo chaleco, en color amarillo de alta visibilidad. Cuenta con un sistema de ajuste en las piernas, para una colocación rápida y práctica; en el pecho cuenta con una hebilla de ajuste rápido.

Confeccionado y diseñado de acuerdo con los más altos estándares de calidad.

MATERIALES Y COMPONENTES:

- Cinta 100% Poliéster tejido.
- Hilo 100% Poliéster.
- Herrajes y anillo tipo "D" de acero galvanizado, con recubrimiento de Zinc (acero inoxidable).
- Anillos laterales y de espalda con protector plastificado para evitar desgaste en la cinta de poliéster.
- Protector terminal de lengüetas en goma para una mayor durabilidad.
- **Etiquetas:** Estándar para la inspección periódica.

**CINCHAS O TIRANTES
(45MM)****HEBILLAS
AUTOMÁTICAS****AJUSTE
REFORZADO****REFUERZOS
EN MUSLOS**

Contacto:
(+51) (1) 4580974
Lima - PERÚ

www.sakerhet.com.pe

Arnés

WORKER

3 ANILLOS

Säkerhet


Better Safety Solutions

DESCRIPCIÓN:

- **Color:** Amarillo de alta visibilidad.
- Costuras de alta visualización de desgaste y/o fatiga en el uso.
- **Ancho cintas:** 1.75 in. (44mm).
- Diámetro anillo "D": 2 3/16 " (56 mm).
- Cinta en pecho y piernas mediante hebillas de pase tipo PT de dos placas de metal, uno que pasa a través del otro para crear una conexión rápida y segura.
- Resistencia al impacto (anillo "D"): 5,000 lbf. (22 kn).
- **Capacidad máxima:** 140 Kg. (incluyendo ropa de trabajo y herramientas).
- **Capacidad mínima:** 59 kg. (incluyendo ropa de trabajo y herramientas).
- **Tallas:** Estándar (STD).

CERTIFICADO BAJO LA NORMATIVA:

- ANSI Z359.11
- Cumplimiento UL.



FRONT



BACK

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

AJUSTE REFORZADO

ENGANCHE EXTERNAL